




CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:

BRANCO - COL01005; COL01027; BRI01073
CINZA - COL01004; COL01026; BRI01072

UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S):

COLA CIMENTÍCIA PARA LADRILHOS, TIPO C1TE, APLICÁVEL NA COLAGEM DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS, ATÉ MÉDIO FORMATO (COM E SEM ABSORÇÃO) E PAVIMENTO HIDRÁULICO, SEM TRÁFEGO PEDONAL/ CARGAS INTENSAS, NO INTERIOR E EXTERIOR.

FABRICANTE:

PRIMEFIX - COLAS E ARGAMASSAS TÉCNICAS, LDA.
ZONA INDUSTRIAL DAS ALMAS DAS DOMINGAS
3780-244 AGUIM - ANADIA (PORTUGAL)TELEFONE: +351 231 516 371
TELEMÓVEL: +351 918 454 651
FAX: +351 231 516 381
EMAIL: INFO@PRIMEFIX.PT
SITE: WWW.PRIMEFIX.PT

SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO

SISTEMA 3

NORMA HARMONIZADA:

EN 12004-1:2017

ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S):

CTCV - ORGANISMO NOTIFICADO Nº 0855
ITECONS - ORGANISMO NOTIFICADO Nº 2211

DESEMPENHO(S) DECLARADO(S):

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS EN 12004-1:2017	
REACÇÃO AO FOGO (MATÉRIA ORGÂNICA < 20%)	CLASSE E	MÉTODOS DE ENSAIO	SUBCLÁUSULA 4.4.3 (CWFT)
TENSÃO DE ADERÊNCIA INICIAL À TRACÇÃO	≥ 1,0 MPA		EN 12004-2:2017
TENSÃO DE ADERÊNCIA À TRACÇÃO APÓS IMERSÃO EM ÁGUA	≥ 0,5 MPA		
TENSÃO DE ADERÊNCIA À TRACÇÃO APÓS ENVELHECIMENTO POR ACÇÃO DO CALOR	≥ 0,5 MPA		
TENSÃO DE ADERÊNCIA À TRACÇÃO APÓS CICLOS DE GELO-DEGELO	≥ 0,5 MPA		
TEMPO ABERTO: TENSÃO DE ADERÊNCIA À TRACÇÃO APÓS NÃO MENOS DE 30 MINUTOS	≥ 0,5 MPA		
DESLIZAMENTO	≤ 0,5 mm		

O DESEMPENHO DO PRODUTO IDENTIFICADO ACIMA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO DOS DESEMPENHOS DECLARADOS.

A PRESENTE DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO É EMITIDA, EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011, SOB A EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE IDENTIFICADO ACIMA. É AINDA DISPONIBILIZADO UM EXEMPLAR DA DECLARAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 7.º, N.º 3 DO REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011, NO WEB SITE DA EMPRESA INDICADO ACIMA.

ASSINADO POR E EM NOME DO FABRICANTE POR:

FILIPE MANUEL PINTO PEREIRA REI

EM ANADIA, EM 22 DE MARÇO DE 2022

